



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Entblendung**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

**Befestigung**


- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronischer Steckertransformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 14 W
- ca. 650 lm
- neutralweiß, ca. 4000 K
- > 80
- Kegelp Prismenblende
- IP 20
- II
- Multifunktions-taster
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Feder
- ca. 1.5 kg
- ca. 3 m; Netzstecker
- CEE 7/XVI
- Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör),  
Wandwinkel (Zubehör)



CEE 7/XVI

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 50 cm  
 Em: 563 lx  
 Emax: 1569 lx  
 Emin: 83 lx



**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

